

Link do produktu: <https://www.al-gsm.pl/ladowarka-sieciowa-2xusb-c-pd-65w-1xusb-qc40-forcell-vt-47-gan-ultra-slim-szara-p-79148.html>



Ładowarka sieciowa 2xUSB-C PD 65W + 1xUSB QC4.0 Forcell VT-47 GaN Ultra Slim szara

Cena brutto	200,00 zł
Cena netto	162,60 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Forcell to europejska marka akcesoriów GSM, która stawia na styl i wygodę użytkownika, dlatego jej produkty to idealny wybór dla osób ceniących sobie wysoką jakość i ponadczasowy design.

Ładowarka sieciowa wykonana w technologii GaN III, o łącznej mocy 65 W. Funkcje ładowania Quick Charge 4.0, Power Delivery oraz Super Fast Charging 2.0 pozwalają na szybkie ładowanie zarówno telefonów i tabletów, jak i laptopów. Posiada trzy porty - dwa USB-C i jeden USB-A - i umożliwia zasilanie trzech urządzeń jednocześnie.

Technologia GaN III

III generacja GaN to kolejny krok w rozwoju nowoczesnej technologii ładowania. Dzięki niej ładowarki są jeszcze bardziej kompaktowe, wydajne i energooszczędne. Dodatkowo moc 65 W i **technologie szybkiego ładowania Power Delivery, Quick Charge 4.0 oraz Samsung Super Fast Charging 2.0**, pozwalają naładować urządzenie do pełna nawet w godzinę*.

Ultracienka i lekka

Jej niezwykle smukły kształt sprawia, że zajmuje minimalną ilość miejsca, co czyni ją idealną do trudno dostępnych gniazdek, na przykład za łóżkiem czy biurkiem. Jej elegancki, szary wygląd doskonale komponuje się z nowoczesnym wnętrzem.

Ładuje trzy urządzenia jednocześnie

Wyposażona w **dwa porty USB-C i jeden USB-A**, ładowarka pozwala na zasilanie urządzeń z różnymi złączami. Możliwość podłączenia trzech urządzeń jednocześnie czyni ją bardzo wszechstronnym narzędziem do codziennego użytku.

Ładuje także laptopy

Ma wszechstronne zastosowanie i doskonale nadaje się nie tylko do ładowania smartfonów i tabletów, ale również laptopów. Jest idealnym wyborem dla osób, które szukają jednej ładowarki do różnych urządzeń.

Ładowarka sieciowa 65 W z trzema portami: 2x USB-C i 1x USB-A

Specyfikacja:

Model: VT-47

Moc całkowita: 65 W

Wejście: AC 110-240 V 1.5 A (max.) / 50-60 Hz

Wyjście USB-C1/C2: 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3.25 A (max. 65 W)

Wyjście USB-A: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A (max. 18 W)

C1 + C2: 45 W + 18 W

C1 + USB-A: 45 W + 18 W

C2 + USB-A: 7.5 W + 12 W

C1 + C2 + USB-A: 45 W + 7.5 W + 7.5 W

Certyfikaty: CE, RoHS