

Link do produktu: <https://www.al-gsm.pl/ladowarka-sieciowa-usb-c-pd-45w-1xusb-30-qc-kabel-typ-c-typ-c-xo-ce16-biala-p-75349.html>



Ładowarka sieciowa USB-C PD 45W + 1xUSB 3.0 QC + kabel TYP C - TYP C XO CE16 biała

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

XO CE14 to zaawansowana ładowarka sieciowa wyposażona w dwa gniazda USB-C PD i jedno USB o łącznej mocy 100W. Zapewnia wystarczającą ilość energii do szybkiego ładowania nawet największych dostępnych urządzeń mobilnych. Nowoczesny minimalistyczny wygląd pasuje do wszystkich rodzajów wnętrza a jakość wykonania wskazuje, że jest to urządzenie solidne i trwałe.

PD Single port output:

USB-C1/C2:100W: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A

USB--A: 18W: 5.0V2.4A/9.0V2.0A/12.0V1.5A

PD Dual port output:

USB-C1+USB-C2: 65W+30W

USB-C1:65W: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A USB-C2:30W: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V2.0A/20.0V1.5A

USB-C1+USB-A:65W+18W

USB-C1:65W: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A USB-A: 18W: 5.0V2.4A/9.0V2.0A/12.0V1.5A

USB-C2+USB-A:30W+12W

USB-C2:30W: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V2.0A/20.0V1.5A USB-A: 12W: 5.0V2.4A

PD Three port output:

USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+20W+12W

USB-C1:65W: 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A USB-C2:20W: 5.0V3.0A/9.0V2.22A/15.0V1.33A/20.0V1.0A

USB-A: 12W: 5.0V2.4A

PWM master chip: OB2736WIEP Rectifier chip: OB2009MP

Protocol support :

PD3.0 PD2.0 PPS QC3.0 QC2.0 AFC

SCP FCP APPLE5V/2.4A SAMSUNG5V2A BC1.2